

Fiche de Suivi et Inspection : Corde d'Escalade (EPI)

Identification du matériel

- Marque et modèle :
- Diamètre (mm) :
- Longueur (m) :
- Numéro de série / Référence :
- Date d'achat :
- Date de première mise en service :

Checklist d'inspection (Avant et après chaque usage)

- Inspection visuelle de la gaine : absence d'effilochage, de brûlures ou de zones décolorées.
- Inspection tactile : faire glisser la corde entre les doigts pour détecter des zones molles (âme endommagée) ou des bosses.
- Vérification des extrémités : état des marquages et absence de coupures nettes.
- Propreté : absence de traces de produits chimiques, d'huile ou de saleté incrustée.
- Historique : vérifier si la corde a subi une chute importante ou un choc violent.

Critères de mise au rebut immédiate

- Gaine coupée ou âme visible.
- Déformation permanente ou 'effet chaussette' (gaine qui glisse sur l'âme).
- Contact avéré avec des produits chimiques corrosifs (acides, solvants).
- Corde ayant subi une chute extrême ou un facteur de chute élevé.
- Durée de vie maximale atteinte selon les recommandations du fabricant.

Entretien et stockage

- Lavage : à l'eau tiède (max 30°C) avec un savon neutre, sans détergent agressif.
- Séchage : à l'ombre, dans un endroit sec et ventilé, loin de toute source de chaleur directe.
- Stockage : enroulée ou en sac à corde, à l'abri des rayons UV, de l'humidité et des produits chimiques.
- Transport : utiliser un sac à corde pour protéger la corde du sol et des frottements inutiles.

Tableau de suivi des utilisations

- Date de l'activité
- Type d'activité (Salle / Falaise / Grande voie)
- Nombre de chutes subies
- Observations sur l'état
- Signature de l'inspecteur